

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 30. 05. 2019

Název: Rozpočtové opatření – Revitalizace návsi Záhoří

Předkládá: Rada města Žatce

Vypracoval: Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Marek Pataky, DiS. - investice

Obsah: 1) Návrh usnesení
2) Zdůvodnění

1) Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Žatce schvaluje rozpočtové opatření ve výši 800.000,00 Kč, a to převod finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu z kap. 739 - místní části na akci „Revitalizace návsi Záhoří“ v tomto znění:

Výdaje: 739-3639-5171 org. 745	- 800.000,00 Kč (místní části)
Výdaje: 739-3745-5169 org. 685	+ 200.000,00 Kč (mobiliář, sadové a terénní úpravy)
Výdaje: 710-2212-5171 org. 685	+ 600.000,00 Kč (oprava komunikací)

O: Ing. Renata Sedláková
T: 14. 06. 2019

2) Zdůvodnění:

Rada města Žatce usnesením č. 362/19 ze dne 13. 05. 2019 doporučuje Zastupitelstvu města Žatce schválit rozpočtové opatření ve výši 800.000,00 Kč, a to převod finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu z kap. 739 - místní části na akci „Revitalizace návsi Záhoří“ v tomto znění

Předkládáme tento materiál ve věci převodu finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu z kap. 739 - z místních částí na akci „Revitalizace návsi Záhoří“. Orientační rozsah prací:

ČÁST A – záhon se stromy u betonové zdi



Předpokládá se zaříznutí živičného povrchu 2,5 m od oplocení, zorání plochy, aplikace herbicidu a následné doplnění kvalitní černozemní ornice do úrovně s vozovkou. Po přípravě plochy budou provedeny sadové úpravy.

ČÁST B – plocha

Plocha návsi je tvořena zvětralým a popraskaným povrchem z živice. Provedena bude oprava povrchu formou položení nové vrstvy 50mm ASB 11 po předchozí vysprávce výmolů a penetraci povrchu. V části plochy, která je vyznačena šrafou bude vrstva pokládky ABS v mocnosti 90mm (srovnání plochy a odvedení vody od vjezdů). Spáry budou zality horkou asfaltovou emulzí. Oprava povrchu nebude měnit stávající odtokové a vsakovací poměry plochy.

ČÁST C - obnova chodníku před vilou



ČÁST D – obnova nevyužívaného poškozeného chodníku a plocha pro nádoby na separovaný odpad

Chodník bude obnoven v plném rozsahu. Průjezdy budou z dlažby 80mm, plochy z dlažby o síle 40mm. Vjezdy a počátky chodníků budou snížené a materiálově odděleny kamennou dlažbou (řádek z kostek 160/200) tvořící varovný pás. Na koncích chodníku bude varovný pás z žulových kostek 160/200 (pro slabozraké). Bezbariérové řešení bude stejné jako stávající. Vodící pás tvoří fasády.



ČÁST E – úprava zelené plochy a doplnění stromů



ČÁST F – ozelenění místní komunikace a nový chodník

Nový chodník šířky 1,2m. Výsadba stromů vedle chodníků mimo ochranné pásmo vedení NN.
Keře v zadní části. Výměna dlažby v prostoru autobusové zastávky.

