


Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci  
čp.642, ul.Šafaříkova,438 01 Žatec - rekonstrukce umývárny v 3.NP

- stávající konstrukce
- plechová střešní krytina
- lepenka A 400H
- příkna tl.24 mm
- na fošně seřiznuté do klínu
- rošt z fošen 50x150 mm,  $a^2=500$  mm
- lignopor tl.70 mm
- omítka 20 mm
- přidané konstrukce
- vzduchová mezera
- minerální tepelná izolace tl.100 mm (role,rohože)
- syst. nosná keč podhledu (křížem, dvěúrovně)
- parozábrana (polyethyén,fólie)
- sádrokarton. desky GREEN tl.12,5 mm

## Řez prostorem umývárny - nový stav



stávající prosvětlovací výplně ze skleněných  
tvárníc budou z požárně bezpečnostních důvodů  
vyměněny a zazděny na plnou tloušťku stěny


sádkarokatonová príčka skrývajúci predpokladanou voľbu krovu bude demontovaná, po sprážení vazného trámu pod podlahou bude prevedeno vyříznutí předpokládane vzpěry a kleštin, zůstaší sloupěk krovu s pásky bude upraven požárně bezpečnostním obkladem

stávající podchycení přičky ocel.profilem U č.100  
přes dřevěné stropní trámy

předpokládány vazny trám krovu uložený pod podlahou bude oboustranně vyztužen příložkami z dvojice ocel. válcovaných profilů I 200, příložky budou uloženy do kapes v nosných stěnách, příložky budou po cca 1000 mm správeny s vazným trámem svorníky, I profily budou v místě správení vyplněny příložkou z fošen 120x200 mm


puvodní skidabo podlahy

- inštalačné rožky tl.10 mm
- IPA
- perlitbeton tl.50 mm  
vztlučený robic.pletivem
- lepenka A 400H
- Fibrex tl.15 mm
- prkna tl.32 mm
- nová skladba podlahy
- keramická dlažba tl.8 mm
- flexibilní lepidlo dlažby tl.6 mm
- hydroizolační stěrka tl.4 mm
- betonová mazanina tl.105 mm z betonu C 25/30  
vztluž.u horn.povrchu svař.sítí KARI 6x6/150x150 mm  
vztluž.u doln.povrchu ve vlně trapez.plechu profilem  
R o ø8 mm
- trapezový plech výška vlny 50 mm, vlny osové 200 mm,  
tl.0,8 mm, v úpravě žárov.pozinkováním, sphažený  
s nosnými trámy vruty
- nosné stropní trámy
- PVC tl.4 mm
- cementový potěr. tl.12 mm
- perlitbeton tl.60 mm  
vztlučený robic.pletivem
- lepenka A 400H
- Fibrex tl.15 mm
- prkna tl.32 mm
- nová skladba podlahy
- podlahová krytina linoleum tl.4 mm
- samonivelizační stěrka tl.14 mm
- betonová mazanina tl.105 mm z betonu C 25/30  
vztluž.u horn.povrchu svař.sítí KARI 6x6/150x150 mm  
vztluž.u doln.povrchu ve vlně trapez.plechu profilem  
R o ø8 mm
- trapezový plech výška vlny 50 mm, vlny osové 200 mm,  
tl.0,8 mm, v úpravě žárov.pozinkováním, sphažený  
s nosnými trámy vruty
- nosné stropní trámy



## Skladba stropu - měř.1:10

Poznámka : Výškový systém vlastní  $\pm 0,000$  = úroveň podlahy přízemí objektu čp.642

Hlavní projektant : Ing. Radek Růžička	
Projektant : Ing. Radek Růžička	
Místo stavby : Žatec	Žatec
Stavební úřad : Žatec	Žatec
Investor : Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci čp.852, ul.Šatářkova,438 01 Žatec	
	
Datum : 02/2016	
Zak. čís. : 116-1192	
<div> <div> Ing. Radek Růžička  projece,průzk.umy,provádění staveb,  inženýrská,realitní a obchodní činnost  private,office : Týřšova 1311  438 01 Žatec  IČO : 445 35 457  DIČ : CZ-6503090825 </div> </div>	
Starba : Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci čp.642, ul.Šatářkova,438 01 Žatec - rekonstrukce umývárny v 3.NP	
Obsah :	Řez prostorem umývárny - nový stav
Měř. A4	Čís.výkr.
1:50 2	D1-ST-5
Projekt, fáze : dokum. pro realizaci stavby	